


# HAROL®



**Stiller**

**Veiliger**

**Duurzamer**

**Voorzetrolluik  
VR150 Silensio™**



De VR150 Silensio™ combineert de **nieuwste generatie Somfy motor S&S0** met de **innovatieve rolluiktechnologie** van Harol. Deze focust op gebruiksgemak, duurzaamheid, energiebesparen en veiligheid. Het nieuwe rolluik is slimmer, maar vooral stiller. V<sup>é</sup>él stiller. Met zijn **40% extra levensduur** ook de meest betrouwbare op de markt.

**+40%**  
**EXTRA**  
**LEVENSDUUR**



## Unieke eigenschappen: Voorzetrolluik VR150 Silensio™

Akoestische isolatie  
tegen slagregen mogelijk

Krasbescherming dankzij  
duurzaam beschermingsvilt

Ruime keuze aan kasttypes:  
afgeschuind, vierkant en rond

Positief effect op de energie-  
prestatiewaarde van de woning

Keuze uit lamellen met daglicht-  
of zonder daglichtsleuven  
Let op! Een rolluik verduistert niet altijd 100%

Geen perforatie van de bouwschil,  
geschikt voor passiefbouw

Geschikt voor  
nieuwbouw én renovatie

Verhoogd  
veiligheidsgevoel  
dankzij uitgebreid  
veiligheidspakket

Keuze uit verscheidene  
lameltypes en kleuren  
afhankelijk van  
raamoppervlakte en smaak



## Rolluiken volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren aan standaardprijs.  
Harol biedt bovendien de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier



**aliplast**  
aluminium systems




**sapa:**  
buildingsystem  
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

## Voor elk rolluik de juiste kast

Afgeschuinde kast



**Beschikbare maten:**

137x137, 150x150,  
165x165, 180x180,  
205x205, 230x230


Vierkante kast



**Beschikbare maten:**

150x150, 165x165,  
180x180, 205x205

Ronde kast



**Beschikbare maten:**

150x150, 165x165,  
180x180, 205x205

## Voor elke situatie de perfecte geleider

Vlakke geleider

STANDAARD



Past perfect bij de afgeronde kast

AFGEROND




Ideaal op raamkozijn

SMAL




Voor extra comfort

MET HOR



Voor een gerust gevoel

VEILIGHEID



Voor montage in de raamopening

MET LIP



## Kies voor extra veiligheid

Extrusiekast



Lamel ALU42S



Onderlat + veiligheidsvoet



Schakel met beschermingsvilt



Veiligheidsgeleider



## Lamellen voor extra geborgenheid en isolatie

Type	PVC37	PVC MIDI	ALU35	ALU37	ALU42	ALU42S	ALU42TH
Maximale oppervlakte	3 m <sup>2</sup>	5 m <sup>2</sup>	6 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	10 m <sup>2</sup>	11 m <sup>2</sup>	7 m <sup>2</sup>
Dikte van de lamel	7,8 mm	9 mm	8,85 mm	8,5 mm	9 mm	9 mm	8,5 mm
R-waarde	0,19 m <sup>2</sup> K/W	0,21 m <sup>2</sup> K/W	0,14 m <sup>2</sup> K/W	0,15 m <sup>2</sup> K/W	0,16 m <sup>2</sup> K/W	0,16 m <sup>2</sup> K/W	0,25 m <sup>2</sup> K/W

*Super-isolerend!*

## Bedieningsmogelijkheden

» Draadloos twee-richting bediening Silensio (io)



**somfy**

## Maximumafmetingen

- » Max. breedte: 4,2 m
- » Max. hoogte: 3 m
- » Max. oppervlakte: 11 m<sup>2</sup>



**HAROL**<sup>®</sup>

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN